



URBAN EVO 100W

Luminaria LED de última generación para iluminar **entornos amplios, a máxima visibilidad y armonía visual**, aportando hasta 100,000 horas de vida útil. Se incorporan componentes Grado Premier para un óptima **PROTECCIÓN ELÉCTRICA INTEGRAL.**



Antes de iniciar la instalación lea y comprenda bien las instrucciones

Características principales

1. Mayor eficiencia lumínica: emite más LUZ/WATT.
2. Seguridad eléctrica contra sub/sobretensiones.
3. Mayor apertura con amplio sobre-monte entre postes.
4. Supera parámetro lumínico a menor rango de consumo.
5. Diseño modular actualizable, permite rápido servicio.
6. Libre de mantenimiento.



Larga vida útil



Sencilla instalación



Ahorro de energía



Iluminación homogénea



Tropicalizada



Resistente rayos UV



Resistente a altas temperaturas



Protección anti-robo

Garantía (años)	5 años
Voltaje de entrada	90 - 305V
Consumo / Power (W)	100W
Eficiencia luminosa	155Lm / W
Peso luminaria	7.5 kg
CRI	>80 Ra
SPD	20 Kv
Vida útil	100, 000 horas
Material carcasa	Aluminio a presión, revestimiento de pintura electrostática
Temperatura de trabajo	-70°C ~ + 70°C
CCT (Color de temperatura)	3000K - 6000K
Índices de protección	IP66, IP67 e IP68
Grado de protección del bloqueo óptico	IK 10
Material del difusor	Cristal templado o PC
Fotometría IES	T1, T2, T3 o Combo
Distancia interpostal	Hasta 28 metros
Día. Manga p/Brazo	2'', articulado de 0° a 20°
Factor de potencia	>0.99

Parámetro:



Instalación horizontal



Instalación vertical



Sistema de inclinación ajustable

Usos principales:



Parques



Autopistas



Calles urbanas



Puentes



Zonas peatonales



Tecnología LED Urbano de alta potencia **libre de fallas**

Certificado por:

