



URBAN ALAMEDA DECO III 75W



Antes de iniciar la instalación lea y comprenda bien las instrucciones

Características principales

1. La carcasa está hecha con diseño futurista en aluminio inyectado a presión, con acabado en pintura electrostática anticorrosiva.
2. Circuito impreso de aluminio y difusor de PMMA resistente a los rayos UV.
3. Perfecta para instalar en postes de 10-20 metros.



Larga vida útil



Sencilla instalación



Ahorro de energía



Iluminación homogénea



Amplia gama de usos



Resistente rayos UV



Tropicalizada



Protección anti-robo

Garantía (años)	5 años
Voltaje de entrada	90 - 305V
Consumo / Power (W)	100 W
Frecuencia de operación	50 / 60Hz
Eficiencia luminosa	100 Lm / W
CRI	>80 Ra
Vida útil	100,000 horas
Material carcasa	Aluminio pintado electrostáticamente
Materia de bloque óptico	PMMA + PC, IK10
Índices de protección	IP66, IP67 E IP68
Temperatura de trabajo	70°C
CCT (Color de temperatura)	3000K - 6000K
Protección eléctrica sistemática : OPV, OPT, SCP, Anti-Rayos, etc.	6 Kv - 20 Kv
Altura de instalación	Hasta 8 m. de acuerdo a la potencia
Fotometría IES	T5
Interdistancia interpostal	10 - 20 metros



Tecnología **libre de fallas**

Certificado por:

