



URBAN VICTORIA II 75W



Luminaria LED de última generación que incluye los últimos avances en tecnología LED.

Incorporando una iluminación directa e indirecta diseñada para proporcionar una iluminación óptima.

Complementado con un diseño ergonómico simple pero elegante.



Antes de iniciar la instalación lea y comprenda bien las instrucciones

Características principales

1. La carcasa está hecha con diseño futurista en aluminio inyectado a presión, con acabado en pintura electrostática anticorrosiva.
2. Circuito impreso de aluminio y difusor de PMMA resistente a los rayos UV.
3. Perfecta para instalar en postes de 3 - 8 metros.



Larga vida útil



Sencilla instalación



Ahorro de energía



Iluminación homogénea



Amplia gama de usos



Resistente rayos UV



Tropicalizada



Protección anti- robo

| | |
|---|--------------------------------------|
| Garantía (años) | 5 años |
| Voltaje de entrada | 90 - 305V |
| Consumo / Power (W) | 75 W |
| Frecuencia de operación | 50 / 60Hz |
| Eficiencia luminosa | 110 Lm / W |
| CRI | >80 Ra |
| Vida útil | 100,000 horas |
| Material carcasa | Aluminio pintado electrostáticamente |
| Materia de bloque óptico | PMMA + PC, IK10 |
| Índices de protección | IP66, IP67 E IP68 |
| Temperatura de trabajo | 70°C |
| CCT (Color de temperatura) | 3000K - 6000K |
| Protección eléctrica sistemática : OPV, OPT, SCP, Anti-Rayos, etc. | 6 Kv - 20 Kv |
| Altura de instalación | Hasta 6 m. de acuerdo a la potencia |
| Fotometría IES | T5 |
| Interdistancia interpostal | 5 - 10 metros |



Tecnología **libre de fallas**

Certificado por:

