



# URBAN

## VICTORIA III

### 75W



Luminaria LED de última generación que incluye los últimos avances en tecnología LED.

Incorporando una iluminación directa e indirecta diseñada para proporcionar una iluminación óptima.

Complementado con un diseño ergonómico simple pero elegante.



**Antes de iniciar la instalación lea y comprenda bien las instrucciones**

### Características principales

1. La carcasa está hecha con diseño futurista en aluminio inyectado a presión, con acabado en pintura electrostática anticorrosiva.
2. Circuito impreso de aluminio y difusor de PMMA resistente a los rayos UV.
3. Perfecta para instalar en postes de 3 - 8 metros.



Larga vida útil



Sencilla instalación



Ahorro de energía



Iluminación homogénea



Amplia gama de usos



Resistente rayos UV



Tropicalizada



Protección anti-robo



[urbanled.mx](http://urbanled.mx) | [contacto@urbantec.com.mx](mailto:contacto@urbantec.com.mx)

|                                                                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Garantía (años)                                                       | 5 años                               |
| Voltaje de entrada                                                    | 90 - 305V                            |
| Consumo / Power (W)                                                   | 75 W                                 |
| Frecuencia de operación                                               | 50 / 60Hz                            |
| Eficiencia luminosa                                                   | 110 Lm / W                           |
| CRI                                                                   | >80 Ra                               |
| Vida útil                                                             | 100,000 horas                        |
| Material carcasa                                                      | Aluminio pintado electrostáticamente |
| Materia de bloque óptico                                              | PMMA + PC, IK10                      |
| Índices de protección                                                 | IP66, IP67 E IP68                    |
| Temperatura de trabajo                                                | 70°C                                 |
| CCT (Color de temperatura)                                            | 3000K - 6000K                        |
| Protección eléctrica sistemática :<br>OPV, OPT, SCP, Anti-Rayos, etc. | 6 Kv - 20 Kv                         |
| Altura de instalación                                                 | Hasta 6 m. de acuerdo a la potencia  |
| Fotometría IES                                                        | T5                                   |
| Interdistancia interpostal                                            | 5 - 10 metros                        |



## Tecnología **libre de fallas**

Certificado por:

